

Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

**VLOGA ZA SOGLASJE OBČINE ZA NAMESTITEV TRANSPARENTOV V ČASU VOLILNE
KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE 2026**

Obvezni podatki (obvezna izpolnitev!):

- 1. Ime oziroma naziv organizatorja volilne kampanje:**
- 2. Naslov oziroma sedež organizatorja volilne kampanje:**
- 3. Ime in priimek odgovorne osebe organizatorja volilne kampanje:**
- 4. Kontaktni podatki organizatorja volilne kampanje (telefonska številka in elektronski naslov):**
- 5. Navedba liste kandidatov oziroma kandidata, za katerega se izvaja volilna kampanja:**
- 6. Navedba želene lokacije izobesa transparenta- podčrtajte ali obkrožite samo eno želeno lokacijo:**
 - *pri prodajalni Mercator v Farčnikovi koloniji v Zagorju ob Savi,*
 - *pri KC Delavski dom v Zagorju ob Savi,*
 - *pri Pošti v Zagorju ob Savi,*
 - *pri objektu Vašhava v Toplicah v Zagorju ob Savi,*
 - *pri avtobusni postaji v Kisovcu.*

Kraj, datum:

Podpis:

Žig:

Tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati transparent so:

Dolžina transparenta je lahko od 5m do največ 6m, višine največ 1m. Tisk je lahko enostranski ali obojestranski.

1. Varianta: PVC MESH CERADA 270g (luknjičasta):

- obvezno je potrebno cerado po vseh robovih zavariti z ojačitvenim trakom,
- cerada mora imeti po dolgi stranici močne okrogle rinke na dolžini 50cm, po celotni kratki stranici (levo in desno) pa v celoti zavarjen žep širine 10 cm za napenjanje,
- prehodnost zraka skozi transparent mora biti minimalno 1400 litrov na kvadratni meter na sekundo, teža je med 260 do največ 440 gramov na kvadratni meter.

2. Varianta: PVC BLOCKOUT CERADA 610g,

- obvezno je potrebno cerado po vseh robovih zavariti z ojačitvenim trakom,
- cerada mora imeti po dolgi stranici močne okrogle rinke na dolžini 50cm, po celotni kratki stranici (levo in desno) pa v celoti zavarjen žep širine 10 cm za napenjanje,
- izrez perforacijskih »lunic« za prepustnost zraka enakomerno po vsej površini transparenta,
- prehodnost zraka skozi transparent mora biti minimalno 1400 litrov na kvadratni meter na sekundo, teža je med 260 do največ 440 gramov na kvadratni meter.